



Мы представляем SG® Panel из стеклофибробетона для облицовки фасадов.

Применение стеклофибробетона в качестве декоративной облицовки для фасадов дает архитекторам мощное средство для воплощения самых неординарных проектов благодаря возможности изготовления изделий практически любой формы, геометрии, рельефа и фактуры.

Применение натуральных красителей, природных минеральных наполнителей (измельченные и фракционированные соответствующим образом заполнители, в особенности, мрамор, известняк и гранит), а также множества способов нанесения лицевого слоя и финишной обработки в различных комбинациях, позволяет добиваться высокой архитектурной выразительности.



Основные преимущества изделий из стеклофибробетона:

- Легкость;
- Прочность;
- Пластичность;
- Высокие декоративные свойства;
- Экологичность;
- Простой уход;
- Устойчивость к влиянию окружающей среды;
- Относительно невысокая стоимость;
- Негорючесть.

Технические характеристики:

<u>Характеристика:</u>	<u>Пределы значений</u>
Плотность (сухая)	1700-2250 кг/м ³
Предел прочности на растяжение при изгибе	210-320 кг/см ²
Модуль упругости	(1.0-2.5)•104 МПа
Водонепроницаемость по ГОСТ 12730	W6-W20
Морозостойкость по ГОСТ 100600	F150-F300
Огнестойкость	Выше огнестойкости бетона

SG Group

Тел./факс: +7 (495) 670-5016; E-mail: info@sgarda.com

www.sgarda.com